



JAMES S.A
26, rue de la Libération
50 370 - BRECEY
Tél. : +33 (0)2 33 48 70 44
E-mail : james-sa@james.fr
Site : www.james.fr



SECTIONS STANDARDS DES POUTRES DROITES EN LAMELLE COLLE

Sections

Essence		Poutres non traitées en sapin du Nord - GL28H	Poutres traitées à cœur classe 3.2 en pin sylvestre - GL24H	Poutres en Douglas classe 3.2 (aubier < 5,00 %) - GL24H
Epaisseur poutres		90 - 105 - 115 140 - 165 - 190 - 215	90 - 105 - 115 140 - 165 - 190 - 215	80 - 100 - 120 - 140 160 - 180 - 200 - 220
Epaisseur lames finies		45	33	40
Hauteur Poutre	4	180	132	160
	5	225	165	200
	6	270	198	240
	7	315	231	280
	8	360	264	320
	9	405	297	360
	10	450	330	400
	11	495	363	440
	12	540	396	480
	13	585	429	520
	14	630	462	560
	15	675	495	600
	16	720	528	640
	17	765	561	680
	18	810	594	720
	19	855	627	760
	20	900	660	800
	21	945	693	840
	22	990	726	880
	23	1035	759	920
	24	1080	792	960
	25	1125	825	1000
	26	1170	858	1040
	27	1215	891	1080
	28	1260	924	1120
	29	1305	957	1160
	30	1350	990	1200
	31	1395	1023	1240
	32	1440	1056	1280
	33	1485	1089	1320
	34	1530	1122	1360
	35	1575	1155	1400
	36	1620	1188	1440
	37	1665	1221	1480
	38	1710	1254	1520
	39	1755	1287	1560
	40	1800	1320	1600
	41	1845	1353	1640
	42	1890	1386	1680
	43	1935	1419	1720
	44	1980	1452	1760

Dimensions en mm



JAMES S.A
 26, rue de la Libération
 50 370 - BRECEY
 Tél. : +33 (0)2 33 48 70 44
 E-mail : james-sa@james.fr
 Site : www.james.fr



SECTIONS STANDARDS DES POUTRES DROITES REFILEES EN LAMELLE COLLE

Poutres non traitées en sapin du Nord - GL28H

Sections

Epaisseur poutres		54 refile	65 refile	78 refile
Epaisseur lames finies		45	45	45
Hauteur Poutre Maxi	4	180	180	180
	5	225	225	225
	6	270	270	270
	7	315	315	315
	8	360	360	360
	9	405	405	405
	10		450	450
	11		495	495
	12			540
	13			585

Dimensions en mm

Poutres traitées à cœur classe 3.2 en pin Sylvestre - GL24H

Sections

Epaisseur poutres		54 refile	65 refile	78 refile
Epaisseur lames finies		33	33	33
Hauteur Poutre Maxi	4	132	132	132
	5	165	165	165
	6	198	198	198
	7	231	231	231
	8	264	264	264
	9	297	297	297
	10	330	330	330
	11	363	363	363
	12	396	396	396
	13	429	429	429
	14		462	462
	15		495	495
	16			528
	17			561
	18			594

Dimensions en mm



JAMES S.A
 26, rue de la Libération
 50 370 - BRECEY
 Tél. : +33 (0)2 33 48 70 44
 E-mail : james-sa@james.fr
 Site : www.james.fr



Poutres en Douglas classe 3.2 (aubier < 5,00 %) - GL24H

Sections

Epaisseur poutres			60 refilé	
Epaisseur lames finies			40	
Hauteur Poutre Maxi	4		160	
	5		200	
	6		240	
	7		280	
	8		320	
	9		360	
	10		400	
	11		440	
	12		480	

Dimensions en mm